

## Reitbahnplaner Platz-Max NLGW für Sandböden & Sandböden mit Zuschlagstoffen Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG



Der Reitbahnplaner Platz-Max NLGW von Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG ist für unsere reinen wasserdurchlässigen Sandböden, wie unseren stresan<sup>®</sup> N, sowie Reitböden mit Zuschlagstoffen, wie unsere stresan<sup>®</sup> V und stresan<sup>®</sup> S Produkte, geeignet. Bei diesem Modell liegt der Schwerpunkt auf Dressur Reitböden und ist in Arbeitsbreiten von 1,35 m – 2,70 m erhältlich. Die von Hersteller empfohlene Fahrgeschwindigkeit liegt bei 10-15 km/h.



© Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG



Die Striegelzinken stehen in zwei Reihen und die Planierschiene ist einstellbar. Das Modell besitzt eine Gitternetzwalze und enthält serienmäßig auf der rechten Seite einen Hufschlagräumer sowie eine Bandenrolle.

**Hinweis:** Wie ein Reitboden optimal gezogen wird, finden Sie in unseren „Pflegehinweisen für einen stresan<sup>®</sup>-Reitboden“ als Download auf unserer Webseite [www.stresan.de](http://www.stresan.de).

### Kontakt

Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG • Greffener Straße 11 • 48361 Beelen  
Tel.: 02586 93040 • E-Mail: [info@rasplie.de](mailto:info@rasplie.de) • [www.rasplie.de](http://www.rasplie.de)

**Geben Sie bei Ihrer Bestellung den Code *STREMMER20* an, um Ihre Sonderkonditionen zu erhalten!**

## Reitbahnplaner *Platz-Max Multi* **für Sandböden & Sandböden mit Zuschlagstoffen** Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG



Der Reitbahnplaner Platz-Max Multi von Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG ist für alle reinen Sandböden, wie unserer stresan® A und stresan® N, sowie Reitböden mit Zuschlagstoffen, wie unsere stresan® V und stresan® S Produkte, geeignet. Durch die serienmäßige Nachlaufleinrichtung, die hydraulisch einstellbare Glättschiene und die Farmfelxwalze ist eine unterschiedliche Bearbeitung verschiedener Reitböden möglich.



© Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG



Die Striegelzinken sind in zwei Reihen angeordnet, die einstellbar sind. Das Modell enthält serienmäßig auf der rechten sowie aus der linken Seite einen Hufschlagräumer und eine Bandenrolle. Der Platz-Max Multi ist in den Arbeitsbreiten 2,0 m sowie 2,50 m erhältlich.

**Hinweis:** Wie ein Reitboden optimal gezogen wird, finden Sie in unseren „Pflegehinweisen für einen stresan®-Reitboden“ als Download auf unserer Webseite [www.stresan.de](http://www.stresan.de).

### **Kontakt**

Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG • Greffener Straße 11 • 48361 Beelen  
Tel.: 02586 93040 • E-Mail: [info@rasplie.de](mailto:info@rasplie.de) • [www.rasplie.de](http://www.rasplie.de)

**Geben Sie bei Ihrer Bestellung den Code *STREMMER20* an, um Ihre Sonderkonditionen zu erhalten!**

## Reitbahnplaner *Platz-Max Multi* **für Sandböden & Sandböden mit Zuschlagstoffen** Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG



Der Reitbahnplaner Platz-Max NLFF von Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG ist für alle reinen Sandböden, Reitböden mit Zuschlagstoffen, aber vor allem für Ebbe-Flut Böden, wie unseren stresan® N & V Ebbe-Flut geeignet. Durch die Farmflexwalze ist der Bahnplaner vorzugsweise für „Spring-Reitböden“ einsetzbar. Das Modell ist in Arbeitsbreiten von 1,35 m – 2,5 m erhältlich.



© Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG



Die Striegelzinken sind in zwei Reihen angeordnet, die verstellbar sind. Das Modell enthält serienmäßig auf der rechten Seite einen Hufschlagräumer sowie eine Bandenrolle und ein Flexschild mit Zackenleiste vorne.

**Hinweis:** Wie ein Reitboden optimal gezogen wird, finden Sie in unseren „Pflegehinweisen für einen stresan®-Reitboden“ als Download auf unserer Webseite [www.stresan.de](http://www.stresan.de).

### **Kontakt**

Rampelmann & Spliethoff GmbH & Co. KG • Greffener Straße 11 • 48361 Beelen  
Tel.: 02586 93040 • E-Mail: [info@rasplie.de](mailto:info@rasplie.de) • [www.rasplie.de](http://www.rasplie.de)

**Geben Sie bei Ihrer Bestellung den Code *STREMMER20* an, um Ihre Sonderkonditionen zu erhalten!**